

## GALAXIE

**PLAFONNIER LED 595x595 mm**  
**36W - 3780 lm - 4000K**



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.  
 Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.

### Ref. 7770B

Produit : Plafonnier Led + Alim élec CL2  
 Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

**Flux sortant : 3780 lm**

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation


Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173773411

\*\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Dimensions



Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739810

Cadre placo encastrable : Réf.73977

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈105 Lm/w

Sans scintillement SVM = 0,01

Diffuseur PMMA anti-jaunissement

Facteur de puissance : 0,96

THD : 15%

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : ≈1.840 Kg

### Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.