FICHE TECHNIQUE

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES - 80W - 4000°K

REF : 7582

960° 200° IP65 IK09 Classe 1

Boitier fermé

Boitier ouvert



Connection rapide

- visser 2 agrafes (4 vis) au plafond
- clipser le boitier sur les agrafes

Ref. 7582

Produit : Boitier étanche LED intégrées
Eléments de fixation : Oui
Puissance absorbée : 80W
Dimmable : Non
Lumens : 8200 Lm
Taille : 1565 x 140 x 92 mm
Température couleur : 4000°K
Emballage : **Boite**
Colisage : **x4 boitiers**
EAN : **3760173775118**
Puissance restituée : 540W
Finition : claire
UV : **pas d'émission d'UV**
Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 98,2 Lm/w

Paramètres Electriques

Driver : Input AC 100V - 240V
PFC : > 0,98
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail : -30 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés :
Inox + Polycarbonate + Aluminium
Durée de vie LED Maximum : 50,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 3.5 Kg

PLAN D'ÉCLAIRAGE



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX 2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com